

# 中山特浩光电科技有限公司



## 产品承认书

Products Introduction



产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-7521-36D-RV	D14.5	PC	36D
TH-7521-60D-RV	D14.5	PC	60D

制作日期： 2024-12-09


● TH-7521-36D-RV 产品3D图




● TH-7521-60D-RV 产品3D图



● TH-7521-36D-RV产品尺寸图



● TH-7521-60D-RV产品尺寸图




● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-7521-36D-RV


测试光源: CLU-038-1205

光通输出: 1346 lm

室内灯具配光曲线



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。




● 光度分布计测试报告


产品名称: TH-7521-60D-RV

测试光源: CLU-038-1205

光通输出: 1722 lm



室内灯具配光曲线



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

## ● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-7521-36D/60D-RV		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000005	纸箱	690*240*305mm	1	个	
	2	21000017	纸盒	225*225*140mm	6	个	
	3	21000022	卡纸	220*220mm	42	张	
	4	21000027	拷贝纸	220*220mm	72	张	
装箱数量	36PCS/盒*6盒/箱=216PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					