

中山特浩光电科技有限公司



产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-SMD4214-36D-LA/LB	D12	PMMA	36D
TH-SMD4214-60D-LA	D12	PMMA	60D

制作日期： 2025-5-20


● TH-SMD4214-36D/60D-LA/LB 产品3D图



● TH-SMD4214-36D-LA/LB 产品尺寸图




● TH-SMD4214-60D-LA 产品尺寸图



● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-SMD4214-36D-LA/LB 测试光源: CREE CXA 1816


光通输出: 566.6 lm



光束角: 31.56度

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线



● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-SMD4214-36D/60D-LA/LB		材料	PMMA	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	21000040	43-19COB吸塑盒	563*223*35mm	12	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	7	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	51PCS/板*12板/箱=612PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					