

中山特浩光电科技有限公司

产品承认书



Products Introduction

产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-5826-10D-LA/LB	D6	PMMA	10D
TH-5826-15D-LA/LB	D9	PMMA	15D
TH-5826-24D-LA/LB	D9	PMMA	24D
TH-5826-38D-LA/LB	D9	PMMA	38D


制作日期： 2025-1-20

● TH-5826-10D/15D/24D/38D-LA/LB 产品3D图


● 产品装配图




● 配套支架尺寸图




● 配套罩子尺寸图




● TH-5826-10D-LA 产品尺寸图




● TH-5826-15D-LA 产品尺寸图





● TH-5826-24D-LA 产品尺寸图



● TH-5826-38D-LA 产品尺寸图





● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5826-10D-LA/LB 测试光源: CREE CXA 1306



● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5826-15D-LA/LB 测试光源: CREE CXA 1512

光通输出: 552.6 lm


室内灯具配光曲线



光束角: 15.49度


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5826-24D-LA/LB 测试光源: CREE CXA 1512




注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线



● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5826-38D-LA/LB 测试光源: CREE CXA 1512


光通输出: 817.1 lm



光束角: 28.36度

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线



平均光束角 (50%): 28.4度

● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-5826-10D/15D/24D/38D-LA/LB		材料	PMMA	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	21000038	5826吸塑盒	563*223*35mm	10	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	6	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	26PCS/板*10板/箱=260PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					