

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-7536-15D-TR	D12	PC	15D
TH-7536-24D-TR	D12	PC	24D
TH-7536-36D-TR	D12	PC	36D
TH-7536-60D-TR	D12	PC	60D

制作日期： 2024-12-09


● TH-7536-TR 产品3D图




● 产品装配图




● 配套支架尺寸图




● 配套罩子尺寸图




● TH-7536-15D-TR产品尺寸图




● TH-7536-24D-TR产品尺寸图



● TH-7536-36D-TR产品尺寸图





● TH-7536-60D-TR产品尺寸图



● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-7536-15D-TR

测试光源: CREE CXA 1816





● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-7536-24D-TR

测试光源: CREE CXA 1816

光通输出: 935.6 lm

室内灯具配光曲线



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-7536-36D-TR

测试光源: CREE CXA 1816

光通输出: 1122 lm

室内灯具配光曲线



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-7536-60D-TR

测试光源: CREE CXA 1816

光通输出: 1158 lm

室内灯具配光曲线



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-7536-15D/24D/36D/60D-TR		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	22000070	7536吸塑盒（17孔）	/	7	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	5	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	17PCS/板*7板/箱=119PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					