

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-6522-15D-VP	D12	PC	15D
TH-6522-24D-VP	D12	PC	24D
TH-6522-36D-VP	D12	PC	36D
TH-6522-55D-VP	D12	PC	55D

制作日期： 2024-12-09

● TH-6522-15D-VP 产品3D图





● 产品装配图




● TH-6522-24D/36D/55D-VP 产品3D图


● 产品装配图




● 配套支架尺寸图




● TH-6522-15D-VP产品尺寸图




● TH-6522-24D-VP产品尺寸图





● TH-6522-36D-VP产品尺寸图



● TH-6522-55D-VP产品尺寸图



● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-6522-15D-VP 测试光源: CREE CXA 1816





● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-6522-24D-VP

测试光源: CREE CXA 1816

光通输出: 680.9 lm

室内灯具配光曲线




光束角: 20.94度
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-6522-36D-VP


测试光源: CREE CXA 1816

光通输出: 1087 lm



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。



室内灯具配光曲线



平均光束角(50%): 34.6度

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-6522-55D-VP 测试光源: CREE CXA 1816

室内灯具配光曲线



● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-6522-15D/24D/36D/55D-VP		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	21000037	6825吸塑盒	563*223*35mm	10	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	6	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	20PCS/板*10板/箱=200PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					