

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-5018-15D-VR	D9	PC	15D
TH-5018-24D-VR	D9	PC	24D
TH-5018-36D-VR	D9	PC	36D
TH-5018-50D-VR	D9	PC	50D

制作日期： 2025-5-17


● TH-5018-15D/24D/36D/50D-VR 产品3D图



● 产品装配图




● 配套支架尺寸图




定向支架

● 配套罩子尺寸图




● TH-5018-15D-VR 产品尺寸图




未注公差范围			产 品 名 称	TH-5018-15D-VR	产 品 描 述	模 号		2024-139
.X ± 0.1	.XX ± 0.05					产 品 重 量(g)		视 角
X. ± 0.1	XX. ± 0.2		材 料	PC	中 山 特 浩 光 电 科 技 有 限 公 司			
标 记	签 字	日 期	颜 色	透明				
制 图	刘湘潭	2025-4-10	比 例	1:1				
审 核			数 量	1				
批 准								


● TH-5018-24D-VR 产品尺寸图



● TH-5018-36D-VR 产品尺寸图




● TH-5018-50D-VR 产品尺寸图




● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5018-15D-VR 测试光源: CREE CXA 1512

光通输出: 607.1 lm





光束角: 17.48度
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线





● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5018-24D-VR 测试光源: CREE CXA 1512





● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5018-36D-VR 测试光源: CREE CXA 1512

室内灯具配光曲线



● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5018-50D-VR 测试光源: CREE CXA 1512



● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-5018-15D/24D/36D/50D-VR		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	22100017	5023吸塑盒	563*223*25mm	11	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	7	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	38PCS/板*11板/箱=418PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					